



250φ角筒形潤滑油タンク(AP口付)		形式	JT-253BAP
容量	容量	240ℓ	
	内容積	266ℓ	
塗装	本体/脚 : ポリエステル焼付塗装 アイボリー色(5Y7.6/1)		
接続口	A	送油口	PS1 ソケット
	B	水抜き口	PS1/2 ソケット
	C	油面計口(X2)	PS1/4 ソケット
	D	AP口	PS2 ソケット
	E	戻り口	PS3/4 ソケット
	F	通気口	PS3/4 ソケット
	G	給油口	PF2-1/2 ニップル
注意	地域の火災予防条例に従って施工してください。		

22	タンク連結用ボルト	一般構造用圧延鋼材(SS400)	2組	M10×15 (付属品)
21	シールテープ	テフロン	1	2m巻き (付属品)
20	油種ラベル	透明テトロン	1組	ガソリン/ディーゼル(付属品)
19	アクリル管警告ラベル	黄色塩化ビニール	1	
18	社章ラベル	透明テトロン	1	
17	油面計目盛シール	透明テトロン	1	
16	注意ラベル	白色ポリエステル	1	
15	アンカーボルト	一般構造用圧延鋼材(SS400)	4組	M10×80
14	スタンド取付ボルト	一般構造用圧延鋼材(SS400)	8組	M10×15
13	タッピングねじ	ステンレス(SUS304)	4	5×12
12	AP口プラグ	一般構造用圧延鋼材(SS400)	1	2" 用
11	プラグ	可鍛鉄品(FCMB)	1	PT3/4
10	プラグ	冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10R)	1	PT1/2
9	給油ノズル	黄銅(C3604BD)ポリプロピレン	1	1" (先端部回転式)
8	六角ニップル	ねずみ鉄品(FC)	1	1"
7	ボールバルブ	品番F2-25	1	1"
6	油面計	黄銅(C3604BD)アクリル	1式	直視式
5	油面計ガード	電気亜鉛めっき鋼板(SEHC E8/E8)	1	
4	通気管	一般構造用炭素鋼管(STK400)	1	PT3/4
3	給油口キャップ	アルミニウム合金ダイカスト(ADC)	1	
2	スタンド	電気亜鉛めっき鋼板(SEHC E8/E8)	1式	t=3.2
1	タンク本体	電気亜鉛めっき鋼板(SEHC E8/E8)	1	t=1.6
番号	品名	材質	個数	備考
三角法	縮尺	1/10	株式会社 オーティ・マッソー	
	原判	A3		