



200φ角薄形ハイグレード油タンク		形式	OT-200KH
容量	容量	192ℓ	
	内容積	213ℓ	
塗装	本体	スタンド	
	下塗	プライマー	プライマー
	中塗	アイボリー色(5Y7.6/1)	グレー色(N7.0)
	上塗	クリア	クリア
接続口	A 送油口	PT1/2	ニップル
	B 水抜き口	PS1/2	ソケット
注意	地域の火災予防条例に従って施工してください。		

15	社章ラベル	透明テトロン	1	
14	銘注意ラベル	透明ポリエステル	1	
13	送油口ラベル	白色ポリエステル	1	
12	水抜き口ラベル	白色ポリエステル	1	
11	スタンドカバー	ポリエチレン	4	黒色
10	スタンド取付ボルト	ステンレス(SUS304)	4組	M12×110
9	ガードゴム	軟質塩化ビニール	1	黒色
8	送油バルブ	オンダ F2-T13	1	PT1/2 ボールバルブ
7	水抜きバルブ	黄銅(C3604BD)	1	PT1/2
6	油量計	ステンレス(SUS430JIL) アクリル	1	
5	ストレーナ	枠 - ポリエチレン 網 - 黄銅網	1	100メッシュ
4	給油口口金	ステンレス(SUS430JIL)	1	
3	給油口キャップ	ステンレス(SUS430JIL)	1	
2	スタンド	溶融亜鉛めっき鋼板(SGHC F12)	1式	□40×1.6
1	タンク本体	溶融亜鉛めっき鋼板(SGCC F06)	1	t=1.6
番号	品名	材質	個数	備考
三角法	縮尺	1/10	 株式会社 オーティ・マッソー	
	原判	A3		