

250ℓ角薄形ハイグレード油タンク		形式	DT-250SH	
容量	容 量	245ℓ		
	内 容 積	272ℓ		
塗 装	部 位	本 体	スタンド	通気管
	方 法	焼付塗装	同 左	同 左
	下 塗	ポリエステル系プライマー	同 左	同 左
	中 塗	ポリエステル系塗料 アイボリー色(SY7.6/1)	アクリル系塗料 グレー色(N7.0)	—
上 塗	クリア塗料	同 左	ポリエステル系塗料 アイボリー色(SY7.6/1)	
接 続 口	A	送 油 口	PT1/2 ニップル	
	B	水 抜 き 口	PS1/2 ソケット	
	C	戻 り 口	PS1/2 ソケット	
	D	通 気 口	PS3/4 ソケット	
注 意	地域の火災予防条例に従って施工してください。			

18	水張確認済証		1	
17	社章ラベル	透明テトロン	1	
16	銘注意ラベル	透明ポリエステル	1	
15	送油口ラベル	白色ポリエステル	1	
14	水抜き口ラベル	白色ポリエステル	1	
13	スタンドカバー	ポリエチレン	4	黒色
12	スタンド取付ボルト	ステンレス (SUS304)	4組	M12×110
11	ガードゴム	軟質塩化ビニール	1	黒色
10	通気管	一般構造用炭素鋼管 (STK400)	1	PT3/4
9	プラグ	ステンレス (SUS304)	1	PT1/2
8	送油バルブ	オンダ F2-T13	1	PT1/2 ボールバルブ
7	水抜きバルブ	黄銅 (C3604BD)	1	PT1/2
6	油量計	ステンレス(SUS430JIL) アクリル	1	
5	ストレーナ	枠 - ポリエチレン 網 - 黄銅網	1	100メッシュ
4	給油口口金	ステンレス (SUS430JIL)	1	
3	給油口キャップ	ステンレス (SUS430JIL)	1	パッキン付
2	スタンド	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGHC F12)	1式	□40×1.6
1	タンク本体	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC F06)	1	t=1.6
番号	品 名	材 質	個数	備 考
三角法	縮尺	1/10	株式会社 オーティ・マッソー	
	原判	A3		

