



250ℓツイン式角形潤滑油タンク		形式	JT-250SW
容量	容量	245ℓ X 2基	
	内容積	272ℓ X 2基	
	油面計指示容量	46~230ℓ	
塗装	本体	ポリエステル焼付塗装	アイボリー色 (5Y7.6/1)
	スタンド	アクリル焼付塗装	グレー色 (N 7.0)
接続口	A	送油口 (X2)	PT2 ニップル
	B	水抜き口 (X2)	PT1/2 ニップル
	C	油面計口 (X4)	PS1/4 ソケット
	D	通気口 (X2)	PS3/4 ソケット
注意	地域の火災予防条例に従って施工してください。		

23	シールテープ	テフロン	1	2m巻(付属品)
22	油種ラベル	透明テトロン	1組	ガソリン/ディーゼル(付属品)
21	社章ラベル	透明テトロン	1	
20	注意ラベル	白色塩化ビニール	1	
19	銘板ラベル	銀消テトロン	1	
18	油面計目盛シール	透明テトロン	2	631x40
17	アンカーボルト	一般構造用圧延鋼材 (SS400)	4組	M10x80 オールアンカー
16	スタンド取付ボルト	一般構造用圧延鋼材 (SS400)	4組	M12x150
15	スタンドカバー	ポリエチレン	8	黒色
14	ガードゴム	軟質塩化ビニール	2	黒色
13	油面計ガード	熱間圧延軟鋼板 (SPHC-P)	2	
12	油面計	青銅 (C3604BD)	2式	塩化ビニール管式
11	ソケット	可鍛鉄品 (FCMB)	1	PS2
10	ニップル	配管用炭素鋼管 (SGP)	1	PT2
9	エルボ	可鍛鉄品 (FCMB)	2	2B
8	オイルコック	亜鉛合金鋳造品 (ZDC)	2	SKD-II型
7	盲キャップ	可鍛鉄品 (FCMB)	2	PT1/2
6	通気管	一般構造用炭素鋼管 (STK400)	2	PT3/4
5	給油口口金	冷間圧延鋼板 (SPCC)	2	
4	給油口キャップ	冷間圧延鋼板 (SPCC)	2	
3	中パイプ	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGHC F12)	2	φ40x1.6
2	スタンド	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGHC F12)	1式	φ40x1.6
1	タンク本体	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC F06)	2	t=1.6
番号	品名	材質	個数	備考

縮尺 1/10
 原判 A3
 株式会社
 オーティ。マッソー