



200ℓ脚高角薄形油タンク		形式	OT-200KL1
容量	容量	192ℓ	
	内容積	213ℓ	
塗装	本体：アイボリー色 (5Y7.6/1) スタンド：グレー色 (N 7.0)		
接続口	A 送油口	PT1/2 ニップル	
	B 水抜き口	PS1/2 ソケット	
注意	地域の火災予防条例に従って施工してください。		

番号	品名	材質	個数	備考
15	社章ラベル	透明テトロン	1	
14	銘注意ラベル	透明ポリエステル	1	
13	送油口ラベル	白色ポリエステル	1	
12	水抜き口ラベル	白色ポリエステル	1	
11	スタンドカバー	ポリエチレン	4	黒色
10	スタンド取付ボルト	一般構造用圧延鋼材 (SS400)	4組	M12x110
9	ガードゴム	軟質塩化ビニール	1	黒色
8	送油バルブ	オンダ F2-T13	1	PT1/2 ボールバルブ
7	水抜きバルブ	黄銅 (C3604BD)	1	PT1/2
6	油量計	冷間圧延鋼板 (SPCC) アクリル	1	
5	ストレーナ	枠 - ポリエチレン 網 - 黄銅網	1	100メッシュ
4	給油口口金	冷間圧延鋼板 (SPCC)	1	
3	給油口キャップ	冷間圧延鋼板 (SPCC)	1	パッキン付
2	スタンド	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGHC F12)	1式	□40x1.6
1	タンク本体	溶融亜鉛めっき鋼板 (SGCC F06)	1	t=1.6

三角法	縮尺	1/10	株式会社 オーティ・マッソー
	原判	A3	